



**НЕВЬЯНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД**

Дизельные автопогрузчики серии GEKA повышенной проходимости

Невьянский машиностроительный завод производит вилочные автопогрузчики серии GEKA с дизельными двигателями внутреннего сгорания повышенной проходимости.

Увеличенный клиренс, шины с большим сечением профиля и большего диаметра.

Автопогрузчики повышенной проходимости выпускает в России только Невьянский машиностроительный завод!



Россия, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, Октябрьский проспект, 2
телефон: +7 (343) 310-23-32, факс: +7 (343) 310-23-31
e-mail: geka@nmz-group.ru, www.nmz-group.ru



НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

В базовой комплектации погрузчик укомплектован:

- боковыми зеркалами заднего вида;
- пневматическими шинами;
- защитным ограждением каретки грузоподъемника;
- ходовым и рабочим освещением;
- проблесковым маячком;
- звуковым сигналом заднего хода;
- регулируемой по углу наклона рулевой колонкой;
- прорессоренным сиденьем, с регулировкой положения сиденья и угла наклона спинки;
- рабочая тормозная система – гидравлическая, с гидроусилением;
- система управления ходом оборудована дополнительным клапаном «ползущего» хода (для обеспечения низкой скорости движения погрузчика, при маневрировании в ограниченных пространствах и операциях с грузом).

Дополнительная комплектация:

- различная максимальная высота подъема – до 8 метров;
- двигатели различных производителей;
- без кабины/кабина с отопителем и/или кондиционером;
- каретка бокового смещения/позиционер вилок;
- катализатор выхлопных газов;
- искрогаситель;
- система присутствия оператора;
- вилы различной длины/удлинители вилок;
- двухскатная резина на ведущую ось;
- дополнительная шумоизоляция рабочего места оператора;
- оборудование погрузчика системой привода навесного оборудования.

Комплексная доработка «Северный вариант»:

- заправка эксплуатационными жидкостями в соответствии со спецификацией Заказчика;
- установка жидкостного предпускового подогревателя двигателя;
- установка аккумуляторных батарей увеличенной емкости;
- установка зеркал с электроподогревом;
- установка топливного фильтра-сепаратора с электроподогревом;
- установка электроподогрева масла двигателя в зоне забора;
- установка электроподогрева сиденья оператора погрузчика;
- установка автономного воздушного отопителя кабины;
- установка двойного остекления кабины.

Технические характеристики*

Наименование модели	GEKA D20.2/25.2	GEKA D30.2/35.2
Грузоподъемность, тонн	2,0/2,5	3,0/3,5
Центр тяжести, мм	500	500
Эксплуатационная масса, кг	3950/4200	4700/4950
Размер шин, передние	12-16,5-14	14-17,5-14
Размер шин, задние	27x10-12	27x10-12
Высота подъема вилок, мм	3000	3000
Высота при опущенном грузоподъемнике, мм	2280	2320
Высота по уровню кабины, мм	2270	2315
Общая длина, мм	4010	4260
Общая ширина, мм	1230	1620
Радиус поворота, мм	2950/3000	2950/3000
Клиренс, мм	290	320

* данные могут меняться, в зависимости от потребностей Заказчика