



**НЕВЬЯНСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД**

## ГЕКА D15-35

Невьянский машиностроительный завод производит вилочные автопогрузчики серии ГЕКА с дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями внутреннего сгорания грузоподъемностью от 1 до 10 тонн.



Россия, 624192, Свердловская область, г. Невьянск, Октябрьский проспект, 2  
телефон: +7 (343) 310-23-32, факс: +7 (343) 310-23-31  
e-mail: [geka@nmz-group.ru](mailto:geka@nmz-group.ru), [www.nmz-group.ru](http://www.nmz-group.ru)



# НЕВЬЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

## В базовой комплектации погрузчик укомплектован:

- боковыми зеркалами заднего вида;
- пневматическими шинами;
- защитным ограждением каретки грузоподъемника;
- ходовым и рабочим освещением;
- проблесковым маячком;
- звуковым сигналом заднего хода;
- регулируемой по углу наклона рулевой колонкой;
- поддресоренным сиденьем, с регулировкой положения сиденья и угла наклона спинки;
- рабочей тормозная система – гидравлическая, с гидроусилением;
- система управления ходом оборудована дополнительным клапаном «ползущего» хода (для обеспечения низкой скорости движения погрузчика, при маневрировании в ограниченных пространствах и операциях с грузом).

## Дополнительная комплектация:

- различная максимальная высота подъема – до 8 метров;
- двигатели различных производителей;
- вагонный вариант для работы внутри контейнера;
- без кабины/кабина с отопителем и/или кондиционером;
- шины цельнолитые;
- каретка бокового смещения/позиционер вилок;
- защита каретки;
- катализатор выхлопных газов;
- искрогаситель;
- система присутствия оператора;
- вилы различной длины/удлинители вилок;
- двухскатная резина на ведущую ось;
- увеличенный клиренс и шины с большим сечением профиля и большего диаметра;
- дополнительная шумоизоляция рабочего места оператора;
- оборудование погрузчика системой привода навесного оборудования.

## Комплексная доработка «Северный вариант»:

- заправка эксплуатационными жидкостями в соответствии со спецификацией Заказчика;
- установка жидкостного предпускового подогревателя двигателя;
- установка аккумуляторных батарей увеличенной емкости;
- установка зеркал с электроподогревом;
- установка топливного фильтра-сепаратора с электроподогревом;
- установка электроподогрева масла двигателя в зоне забора;
- установка электроподогрева сиденья оператора погрузчика;
- установка автономного воздушного отопителя кабины;
- установка двойного остекления кабины.

## Широкий выбор гидрофицированного и механического навесного оборудования:

- стрела безблочная (крепление на вилы/крепление на каретку);
- отвал снеговой (крепление на вилы/крепление на каретку);
- удлинитель вилок;
- дорн (штырь) для транспортировки рулонов;
- ковш для сыпучих грузов (механический/гидравлический);
- захват для бочек (механический/гидравлический);
- захват для кип (механический/гидравлический);
- захват для рулонов (механический/гидравлический);
- сталкиватель;
- каретка с боковым смещением;
- ротатор;
- щетка.

## Технические характеристики\*

Наименование модели	GEKA D15	GEKA D20/D25	GEKA D30/D35
Грузоподъемность, тонн	1,5	2,0/2,5	3,0/3,5
Центр тяжести, мм	500	500	500
Эксплуатационная масса, кг	2650	3320/3600	4320/4580
Размер шин, передние	6,50-10-10	7,00-12	28x9-15
Размер шин, задние	5,00-8-10	6,00-9	6,50-10
Высота при опущенном грузоподъемнике, мм	1995	2190	2380
Высота подъема вилок, мм	3000	3000	3500
Высота по уровню кабины, мм	2085	2165	2190
Общая длина, мм	3195	3485/3510	3810/3835
Длина до спинки вилок, мм	2125	2515/2590	2765
Общая ширина, мм	1085	1160	1230
Радиус поворота, мм	2000	2400/2425	2550/2575
Клиренс, мм	110	110	125

\* данные могут меняться, в зависимости от потребностей Заказчика